

シールド安全ブロック

石油ガス・船舶関係等の過酷な作業向け

このシールド安全ブロックは、10年間以上世界の多くの過酷な作業現場において、使用されています。

新しく改良された設計は画期的で、バネ・ブレーキ装置等のすべての動的部品は、グリース・湿気・汚れ等の外部からの異物を寄せつけません。シールド安全ブロックはいつも最高の状態で機能し、作業環境がいかにか湿気が多い、汚れた場所でも、ハウジングの内部を心配する必要はありません。この画期的な密封設計のシールド安全ブロックは、最も過酷な環境での使用にも耐え、究極の安全性、信頼性を提供します。

石油ガス業界でのシェアは80%を誇ります。

特長

- 新しいシールド設計（カバー部分の密封した設計）は、重要な部品（ブレーキ・ばね・エナジーアブソーバー）の汚れや、グリース、水や化学薬品の付着から守ります。
- キャリングハンドルによって、持ち運び、取付けが安全かつ容易になります。またこれは、取付点からの落下物の阻止にもつながります。
- 大きなカラビナ取付環の採用により、更なる安全確保のため荷重を直線上に保ち、様々な連結金具を取付けることができます。
- アンチラチェットブレーキの採用により、わずかな距離内で落下を阻止することができ、墜落防止荷重を4kNにまで制限します。
- 損傷、劣化しにくいアルミニウムとステンレス製の部品を使用しています。
- インジゲーター付きフックは連結を容易にし、視覚的方法による点検を提供します。
- ライフラインが最大限の長さで落下した場合でも、リザーブライフラインシステムにより衝撃を吸収します。
- ANSI（アメリカ規格）等の世界規格を満たすよう設計されています。
- ウィンチ付モデルは緊急の昇降にも対応しています。



SSB-9



SSB-4.5



仕様

注文番号	SSB-15	SSB-9	SSB-4.5
ケーブル長さ	15m	9m	4.5m
	(ステンレス 直径5mm)		
重量	12.2kg	7kg	5.3kg
最大使用重量	120kg		

ハウジング：アルミ製キャスト（一部鉄製）
フック：インジゲーター付（ステンレス製）
適合規格：ANSI(アメリカ規格)

※写真左がSSB-9、写真右がSSB-4.5です。
※アンカー用カラビナは別売りです。

ウィンチ付モデル

ウィンチ付モデルの特長

- 人体、物の昇降用に緊急の巻取ウィンチを内蔵しています。
- 簡単な操作で、速く効率的に救助できます。
- L字型ハンドルは、ハンドルを放す際の荷重の変動を防止するブレーキを備えています。
- オプションのブラケットを使うと、三脚への取付けを迅速に行えます。

ウィンチ付モデルの仕様

注文番号	SSB-15-W	SSB-9-W
ケーブル長さ	15m	9m
	(ステンレス 直径5mm)	
重量	14.5kg	9kg
最大使用重量	120kg	

ハウジング：アルミ製キャスト（一部鉄製）
フック：インジゲーター付（ステンレス製）
適合規格：ANSI(アメリカ規格)



優れた保護

DBIサラ製安全ブロックは、業界の中で最も技術的に進んだ墜落防止装置です。安全ブロックは自動墜落防止仕様によって、究極の可動性、安全性を提供します。安全ブロックは使用者が通常速度で、推奨された作業領域内で動き回ることを可能にする、伸長し巻き取りできるライフラインを組込んでいます。万一の墜落時には、速度を感知するブレーキシステムが自動的に作動し、墜落を防止し、使用者にかかる衝撃荷重を4kN以下にまで減少させることができます。

販売元(指定工場)

製造元



藤井電工株式会社

本社/兵庫県加東市上海野1573番地2 ☎0795(48)3360
FAX0795(48)3409

支社/東京 ☎03(5821)2241 FAX 03(5821)2170
営業所/仙台 ☎022(256)7001 名古屋 ☎052(322)6081
大阪 ☎06(6882)3355 福岡 ☎092(413)6110

ISO9001/ISO14001 認証取得



A CAPITAL SAFETY BRAND

MADE IN USA